

【6月/河馬の作り方】

カバ

組立説明

- ①. 展開図河馬のカット線を全て切る。
(☆アドバイス：あらかじめ折畳を曲げておくと作りやすい。)
- ②. 頬Aと頬Bをそれぞれ※注意ポイント①に従って図のように作っておく。
- ③. 鼻ABCDEFをそれぞれ※注意ポイント②に従って図の形になるように作っておく。
- ④. 鼻Aを鼻Bの“中心(くぼみ)”に合わせて貼り、頬Aのりしろ①の
“扇形切れ込み”に、今貼り合わせた“鼻パーツ自体”的半分まで差して貼る。
- ⑤. ④と同様に鼻Cも鼻Dの“中心(くぼみ)”に合わせて貼り、頬Bのりしろ④の
“扇形切れ込み”に、今貼り合わせた“鼻パーツ自体”的半分まで差して貼る。
- ⑥. ④と⑤を※注意ポイント③に従って図の形になるように組み合わせて作り、一旦置いておく。
- ⑦. 目ABCと目DEFをそれぞれ図の矢印が示すように顔パーツの丸穴に合わせて貼っておく。
- ⑧. 歯Aをアタリ線(歯A用)に、歯Bをアタリ線(歯B用)の位置に合わせて貼る。
- ⑨. ⑥で作ったパーツを顔パーツのアタリ線(頬A用)、アタリ線(頬B用)に合わせて貼る。
※この時、先に(組み合わせた状態になっている)頬Aのりしろ②(裏面)、
頬Bのりしろ⑤(裏面)を貼り、次に頬Aのりしろ③(裏面)、
頬Bのりしろ⑥(裏面)を顔パーツの裏面に貼り合わせる。
- ⑩. 耳ABCを※注意ポイント④に従ってそれぞれ図のように作っておく。
- ⑪. 耳Aは耳Bの、耳Cは耳Dの“中心(くぼみ)”に合わせて貼り、
※注意ポイント⑤に従って図の形になるように作って完成。

